

Tera-Vitesse^{CFS}



Tera-Vitesse^{CFS}

50 terää – teoreettinen silpupituus 35 mm

Omaa luokkaansa

Uusin ja tehokkain noukinvaunusarja Strautmann Tera-Vitesse^{CFS}. Vaunua on saatavana eri kokoisena 38 m³ aina 50 m³ saakka (DIN tilavuus). Tämä on huippumalli ylivermaisella tilavuudella ja suurella suorituskyvyllä johtuen ainutlaatuisesta keruumekanismista. Tässä mallissa on 2.12 m leveä noukin ja 50 teräinen silppuri, joka leikkaa tarkasti 35 mm silppua.



*Tera-Vitesse^{CFS} mallin sydän:
Suurikokoinen roottori ja 50 teräinen leikkuuyksikkö tuovat parhaan tehon kaikissa olosuhteissa.*

Näistä uusista ominaisuuksista johtuen Tera-Vitesse^{CFS} on edelläkävijä ja luo aivan uuden noukinvaunuluokan. Suurikokoinen sullojaroottori luo perustan parhaalle hyötysuhteelle kaikissa olosuhteissa. Suurta tehoa ei tarvita pellolla, mutta suurten kuormien turvallinen siirtäminen tiellä vaatii hieman enemmän traktorilta. Tera-Vitesse^{CFS} 4601 mallissa on kaksi akselia hydropneumaatti sella jousituksella ja 24.000 kg suurimmalla kokonaispainolla. Suurin Tera-Vitesse^{CFS} 5201 malli on aina kolmiakselinen. Tämä sarja tarjoaa asiakkaalle ainutlaatuisen rehukuljetusvaunun. Noukkimen ja CFS kiihdytysrullan muodostaman kokonaisuuden voi helposti irrottaa esim. maissirehun siirtoajoa varten. Monet ominaisuudet vakuuttavat Tera-Vitesse^{CFS}-mallin tehokkuuden!

Käyttäjän hyödyt:

- + Maksimaalinen teho täydellisellä lavatilan täytöllä
- + Noukkimen leveys 2.12 m
- + 50 terää
- + Suuri teho pienellä tehontarpeella

Tekniset tiedot

Noukinvaunu / Noukinvaunu purkukeloilla Tera-Vitesse^{CFS} 4201 / 4601 / 5201 (DO)

Malli	TV ^{CFS} 4201	TV ^{CFS} 4601	TV ^{CFS} 5201
Mitat (m)			
Pituus	10,11	10,86	12,00
Leveys	2,55 / 2,76	2,55 / 2,76	2,55 / 2,75
Korkeus	4,00	4,00	4,00
Kuormatilavuus DIN 11741 (m ³)	40,00	44,00	50,00
Levitinkeloilla	38,00	42,00	48,00
Keskimääräinen reutilavuus (m ³)	76,00	83,60	95,00
Levitinkeloilla	72,20	79,80	91,20
Paino tyhjänä vakiovarusteilla (kg)	10.400	11.000	13.000
Levitinkeloilla	10.900	11.500	13.500
Sallittu kokonaispaino (kg)			
Jousitettu keikuteli	22.000	–	–
Hydraulinen tandem jousitus	24.000	24.000	–
Kolmiakselinen	–	31.000	34.000
Tehontarve (kW/PS)	140 / 190	155 / 210	176 / 240
Renkaiden koko	710 / 50 R 26,5	710 / 50 R 26,5	710 / 50 R 26,5