

FARMALL 55-75 A

FARMALL 55-75 A

TRAKTORIT
55-75 HV



CASE IH

CASE IH

HELPOTA TYÖNTEKOA

Farmall 55 - 75 A

FARMALL 55-75 A

Farmall A -malliston myötä Case IH määrittelee uudelleen kompaktin, kustannustehokkaan ja käyttäjäystävällisen traktorin konseptin. Kolme mallia sisältävä mallisto, 55, 65 ja 75 hv, tarjoavat yksinkertaisen, luotettavan ja taloudellisen traktorin. Yksinkertainen käyttö, erinomainen ketteryys ja kompakti rakenne tekee niistä erittäin monikäyttöisiä useimpiin töihin, kevyestä pihatyöstä kuormaintöihin. Lisäksi vähäinen huollon tarve ja tehokkaat moottorit varmistavat pienet käyttökustannukset. Mitä hyvänsä toimintasi koneilta vaatikaan, Farmall A on valmis haasteeseen.

TOIMINTAVARMAA TEHOA

- Erinomainen polttoainetalous 2,9 litran FPT-moottorilla, ei AdBlue-järjestelmää
- Tasainen vakioitehoalue 1900-2300 r/min
- Pitkä moottorin öljynvaihtoväli 600 h vähentää huoltokustannuksia

MONIPUOLISTA TEHONTUOTTOA

- 2-nopeuksinen voiman ulosotto (540/540E)
- 3-pistenostolaite 3 t nostoteholla
- 3 hydrauliventtiiliä taakse ja 2 keskiventtiiliä

ERITTÄIN YKSINKERTAINEN HALLINTA

- Etuakselin kitkalukko
- 40 km/h ajonopeus
- Monikäyttöisyyttä lisävarusteena saatavalla 20F/20R-ryömintävaihteistolla, 100 m/h ajonopeus
- Lisävarusteena suunnanvaihto ilman kytkimen painallusta 12F/12R PowerShuttle -vaihteistolla





HELPPO KULKU JA OPTIMAALINEN NÄKYVYYS

- Apumiehen istuin ja tasainen ohjaamon lattia
- 4-pilariohjaamo erinomaisella näkyvyydellä ja säädettävä ohjauspylväs
- Integroitu joystick lisävarusteena

IHANTEELLINEN KUORMAINTÖIHIN

- Tehdasasenteinen etukuormain mekaanisella vakaimella ja 3. toiminnolla
- Pieni kääntösäde 4,7 m
- 12x12 -vaihteisto suunnanvaih dolla tehostaa kuormaintöitä

MALLI	FARMALL 55A	FARMALL 65A	FARMALL 75A
MOOTTORI	FPT	FPT	FPT
Sylinterien lukumäärä / Tilavuus (cm ³)	3 / 2930	3 / 2930	3 / 2930
Tyyppi / Päästötaso	Common rail -dieselmoottori, turbo ja välijäähdytin / EURO Stage V		
Nimellisteho ECE R120 ³⁾ moottorin kierroksilla (kW/hv(CV))	41 / 55 @ 2300	48 / 65 @ 2300	55 / 75 @ 2300
Maksimivääntö ECE R120 ³⁾ moottorin kierroksille (Nm @ rpm)	258 @ 1400	291 @ 1400	341 @ 1400
Vääntömomentin nousu OECD (%)	52	46	49
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)	82	82	82
VAIHEISTO			
8x8 Synchronshift mekaanisella suunnanvaiholla, 30 km/h	•	•	•
12x12 Synchronshift mekaanisella suunnanvaiholla ja ryöminällä, 40 km/h	•	•	•
12x12 Synchronshift hydraulisella suunnanvaiholla, 40 km/h	•	•	•
20x20 Synchronshift hydraulisella suunnanvaiholla ja ryöminällä, 40 km/h	•	•	•
VOIMAN ULOSOTTO			
Kytkenän tyyppi	Mekaaninen vipu / Servo-avustettu		
Nopeudet Vakio (Lisävaruste) (r/min)	540 (540/540E)		
Ajovoimanotto lisävarusteena (r/min)	540/540E		
ETUVOIMANOTTO JA ETUNOSTOLAITE			
Etuvoimanotto 1000 r/min @ 1,920 r/min			
Etunostolaite max. nostoteho (kg)			
NELIVETO JA OHJAUS			
Tyyppi	sähkö-hydraulinen		
Min. kääntösäde ¹⁾ (m)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
HYDRAULIJÄRJESTELMÄ			
Max. pumpun kokonaistuotto (ohjais/takanostolaite & ulkopuolinen hydraulikka) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC – mekaaninen nostolaitteen hallinta	•	•	•
EHC – sähköinen nostolaitteen hallinta	-	-	-
Max. nostoteho / OECD nostoteho läpi liikeradan @ 610 mm (kg)	2700 / 3000	2700 / 3000	2700 / 3000
Max. lkm hydrauliventtiilejä takana / keskellä	3 mekaanista / 2 mekaanista	3 mekaanista / 2 mekaanista	3 mekaanista / 2 mekaanista
PAINOT JA MITAT²⁾			
Omapaino (kg)	2880	2880	2880
Hyväksytty kokonaispaino 2WD / 4WD (kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
Korkeus (mm)	2495	2495	2495
Pituus (mm)	3856	3856	3856
Leveys (portainen kohdalla) (mm)	1922	1922	1922
Akseliväli 2WD / 4WD (mm)	2085 / 2123	2085 / 2123	2085 / 2123
VAKIORENKAA²⁾			
Edessä	320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Takana	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

• Vakiovaruste

○ Lisävaruste

- Ei saatavilla

¹⁾ Vakioirenkäillä

²⁾ Muut renkaat pyynnöstä

³⁾ ECE R120 vastaa standardia ISO 14396 ja 97 / 68 / EC



Ilmainen puhelin: 00 800 22 73 44 00





 caseih.com

Turvallisuudesta ei ole koskaan haittaa! Lue aina käyttöopas ennen kuin työskentelet minkään laitteen kanssa. Tarkasta laite ennen käyttöä ja varmista, että se toimii kunnolla. Noudata tuotteen turvakylttejä ja käytä mahdollisia turvalaitteita. Tämä kirjallinen tuote on julkaistu maailmanlaajuisen käyttöön. Vakio- ja lisävarusteet sekä yksittäisten mallien saatavuus voivat vaihdella maittain. Case IH varaa oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta rakenteisiin ja teknisiin laitteisiin aina ilman että sillä on vaikutusta jo myytyihin yksiköihin. Vaikka pyrimme varmistamaan, että tekniset tiedot, esitteen kuvaukset ja kuvat ovat oikeita painohetkellä, niitä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Kuvissa saattaa olla lisävarusteita tai kaikki vakiovarusteet ei ole välttämättä näkyvillä. Case IH suosittelee **AKCELA**-voiteluaineita.

TP01 / SM / 04.23 / Painettu Itävallassa - Cod.No. 24C0004COMINB

CASE IH